



ELTUBE ELS Series

バリュータイプLED蛍光灯 — ELチューブ —

次世代エコライト株式会社

<http://led-l.net>

価格・品質・安全性

コストパフォーマンスは 業界TOPクラス!

業界最軽量
安定器内蔵型



落下防止金具 ¥200(税抜)

スリム化+軽量化でより安全に

安定器内蔵型でスリム化を実現。φ26で360gは業界初!

驚きの低価格を実現

明るさ・性能はそのまま、業界TOPクラスの低価格を実現しました。

PL保険

EL TUBEをお客さまに安心してお使いいただけるよう、PL保険に加入しております。

仕様

ELS Series	ELS02008N	ELS04018N
定 価 (税抜)	7,000 円	9,500 円
消 費 電 力	8W ±1	18W ±1
全 光 束	700lm	1,500lm
照 度	200lx	410lx
寸 法	φ26 × 580mm	φ26 × 1,200mm
重 量	260g	360g
口 金	G13	
材 質	アルミ/ポリカーボネート	
力 率	90% 以上	
照 射 角	180°	
色 温 度	5,100K±250	
演 色 性	70	
L E D	EPISTAR 製	
定 格 電 圧	AC90V ~ AC264V	
定 格 周 波 数	50/60Hz	
定 格 寿 命	40,000 時間	
動 作 温 度	-25° ~ +45°	
保 管 温 度	-25° ~ +45°	
安 全 認 証	CE, CISPR22, RoHS	
保 護 等 級	室内用	
製 品 保 証	2 年 (保証規定による)	

LED 蛍光灯の導入が気軽に

初期導入コストを抑えた
「リース購入」

店舗・工場・オフィスの
省エネ対策に最適です!

初期導入費用 **0** 円

+ CO2 削減
+ 電気料金削減

電磁波基準

国際無線障害特別委員会
CISPR22 クラス B をクリアしています。

電源の信頼性試験

日本工業標準調査会標準部発行“照明
用白色LED装置性能要求事項”“TSC
8153”に基づいた評価試験にて、安全
性・信頼性を評価確認致しました。



次世代エコライト株式会社
<http://www.led-l.net>

Tel. **050-3360-6492**

本社・ショールーム 〒458-0824 名古屋市緑区鳴海町字有松裏 200
イオン有松ショッピングモール内 2F

製品の仕様・デザインは性能改善のため予告なく変更する場合があります。
2011.06